

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-agm-volt-polska-100-ah-12v-vrla-p-2622.html>



Akumulator AGM Volt Polska 100 Ah 12V VRLA

Cena brutto	425,00 zł
Cena netto	345,53 zł
Dostępność	✖ Niedostępny
Kod EAN	5903760240752
PKWiU	3
Producent	Volt Polska

Opis produktu

AKUMULATOR AGM 100Ah 12V VRLA



Akumulator VOLT POLSKA z serii AGM jest przeznaczony m.in. do zasilania systemów zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki).

Najlepiej sprawdza się w układach ładowania buforowego.

Akumulatory mogą być stosowane również do pracy cyklicznej (np. silniki elektryczne) przy rzadkim użytkowaniu. Należy unikać głębokich rozładowań.

Dla bardziej wymagających użytkowników polecamy akumulatory żelowe (np. Toyama NPG) oraz litowe.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Budowa wewnętrzna oparta na separatorach wykonanych z włókna szklanego w których skupiony jest elektrolit.
 - Automatyczny system uszczelniania. W momencie zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz akumulatora, zawory otwierają się, powodując bezpieczne odprowadzenie powstałego gazu na zewnątrz obudowy i zapobiegają uszkodzeniu. Do takiej sytuacji dochodzi w momencie przeładowania akumulatora
 - Obudowa akumulatora wykonana z materiału typu ABS, ogniwa z miedzi
 - Nie wymaga uzupełniania lub wymiany elektrolitu
 - Praca w dowolnej pozycji
 - Duża sprawność i wydajność
 - Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
 - Bezpieczny w użytkowaniu (brak wycieku elektrolitu)
-

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:



ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne ★★★★★

ZASTOSOWANIE BUFOROWE:

Telekomunikacja systemy UPS ★★★★★

Wózki golfowe ★☆☆☆☆

Jachty / łodzie ★★☆☆☆

Silniki elektryczne na łodziach ★★★☆☆

Rozruch maszyn ★★☆☆☆

Zabawki ★★☆☆☆

Kampery / przyczepy kempingowe ★★★☆☆

Systemy energii odnawialnej / ★★☆☆☆

panele fotowoltaiczne

Mobilne zastosowania ★★☆☆☆

Systemy alarmowe ★★☆☆☆

Car audio ★★☆☆☆

Oświetlenie awaryjne ★★☆☆☆

Aparatura medyczna ★☆☆☆☆

Instalacje C.O. (UPS) ★★☆☆☆

Oraz inne zastosowania..

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.



- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach).



- przy okazjonalnym stosowaniu.



- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.



- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.



- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Napięcie nominalne: 12V

Pojemność nominalna: 100Ah

Wymiary: dł. 331mm x szer. 173mm x wys. 213mm z klemami 218mm

Waga: 24kg

Złącza terminali M8

Pełna szczelność , technologia wykonania AGM

UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami

!!

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.