

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-trakcyjny-pancerny-pt-105ah-1500-cykli-p-1084.html>



Akumulator Trakcyjny - Pancerny PT 105Ah 1500 cykli

Dostępność

 Towar wycofany ze sprzedaży

Producent

KM

Opis produktu

KM Akumulator Trakcyjny PT 105 Ah
Akumulator trakcyjny z płytami pancernymi

1500 cykli pracy !!! *1)

Akumulatory traktowane są jako źródło energii elektrycznej, przeznaczonych są głównie do napędzania pojazdów takich jak: motocykle, samochody, łodzi, statki, do silników podziemnych. Działanie sprawności są jako baterie do silników elektrycznych, silników elektrycznych na łodziach czy silników elektrycznych (głównych).

Realna żywotność baterii traktującej to około 1500 cykli w przypadku pracy przy natężeniach do 75% CDD. Rzeczywista długość życia akumulatora może być uzależniona od warunków (przebiegów norm konserwacji) użytkownika.

Tabela to specyficzna seria akumulatorów przeznaczonych do użytku w celu spełnienia szczególnych wymagań dotyczących cykli pracy.

Główne parametry

- Płyty dublowane pancernie i trwały w ekstremalnych warunkach
- Materiał czynny o zwiększonej wydajności, zapewniający do 1500 cykli pracy
- Wytrzymałość do 1500 cykli ładowania – rozładowania

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE	ZASTOSOWANIE BUFOROWE
Wózki inwalidzkie, skutery elektryczne ★★★★★☆	Mobilne zastosowania ★★★★★☆
Wózki widłowe ★★★★★☆	Car audio ★★★★★☆
Wózki golfowe ★★★★★☆	Oświetlenie awaryjne ★★★★★☆
Samochody elektryczne ★★★★★☆	Aparatura medyczna ★★★★★☆
Jachty, łodzie ★★★★★☆	Instalacje C.O. (UPS) ★★★★★☆
Silniki elektryczne na łodziach ★★★★★☆	Oraz inne zastosowania..
Maszyny czyszczące ★★★★★☆	
Systemy energii odnawialnej, panele fotowoltaiczne ★☆☆☆☆☆	
Kampery, przyczepy kempingowe ★★★★★☆	

(Skala 1 – 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań)

- ★☆☆☆☆ - nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach)
- ★★☆☆☆ - przy okazjonalnym stosowaniu.
- ★★★☆☆ - zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- ★★★★☆ - dobry wybór przy średnim natężeniu cykli pracy
- ★★★★★ - dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu

Zalety akumulatora porównanych w porównaniu do innych:

• mniejsze skutki dysocjacji.

• większe natężenie 3 razy niż cykl pracy.

• możliwość uzupełnienia elektrolitu (bez specjalnych wyposazowań).

• łatwa diagnostyka ze względu na dostęp do elektrolitu.

• mniejsze awaryjności.

Parametry:

Wymiary: 155 x 86 x 226 mm, 85 Ah (20h), 85 Ah (20h)
 Napięcie: 12 V
 Ciężar: 16,5 kg
 Szerokość: 174 mm
 Wysokość: 226 mm
 Waga: 28 kg

Kolor akumulatora szary lub biało-czerwony (wybierany losowo)

Wszystkie części produkowane według normy ISO 9001:2000.

Gwarancja na 24 miesiące

*1) ilość cykli uzyskana w warunkach laboratoryjnych przez producenta, rzeczywista ilość cykli pracy może się różnić od podanej i będzie zależała od sposobu używania , warunków pracy , jakości ładowania i wielu innych czynników.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.