

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE	ZASTOSOWANIE BUFOROWE
Wózki inwalidzkie, skutery elektryczne ★★★★★☆	Mobilne zastosowania ★★★★★☆
Wózki widłowe ★★★★★☆	Car audio ★★★★★☆
Wózki golfowe ★★★★★☆	Oświetlenie awaryjne ★★★★★☆
Samochody elektryczne ★★★★★☆	Aparatura medyczna ★★★★★☆
Jachty, łodzie ★★★★★☆	Instalacje C.O. (UPS) ★★★★★☆
Silniki elektryczne na łodziach ★★★★★☆	Oraz inne zastosowania..
Maszyny czyszczące ★★★★★☆	
Systemy energii odnawialnej, panele fotowoltaiczne ★☆☆☆☆☆	
Kampery, przyczepy kempingowe ★★★★★☆	

(Skala 1 – 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań)

- ★☆☆☆☆ - nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach)
- ★★☆☆☆ - przy okazjonalnym stosowaniu.
- ★★★☆☆ - zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- ★★★★☆ - dobry wybór przy średnim natężeniu cykli pracy
- ★★★★★ - dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu

Zalety akumulatora porównanych w porównaniu do innych:

• mniejsze skutki dyspersji.

• większe natężenie 3 razy niż cykl pracy

• możliwość uzupełnienia elektrolitu (bez specjalnych wyjątków).

• łatwa diagnostyka ze względu na dostęp do elektrolitu.

• mniejsze awarie.

Parametry:

Wymiary: 150 mm (200 mm), 110 mm (200 mm)
 Ciężar: 12 kg
 Ciężar: 240 mm
 Ciężar: 170 mm
 Waga: 180 mm
 Waga: 18 kg

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISO 9001:2015

Gwarancja na 24 miesiące

*1) Ilość cykli uzyskana w warunkach laboratoryjnych przez producenta, rzeczywista ilość cykli pracy może się różnić od podanej i będzie zależała od sposobu używania, warunków pracy, jakości ładowania i wielu innych czynników.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.