

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-km-battery-ev-110-ah-12v-do-pojazdow-elektrycznych-p-1871.html>



Akumulator żelowy KM Battery EV 110 Ah 12V do pojazdów elektrycznych!

Dostępność

✖ Niedostępny

Numer katalogowy

KMEV110

Producent

KM

Opis produktu

KM Battery[®] – najlepsze akumulatory żelowe !

KM Battery[®] – seria EV

Bezobsługowe akumulatory żelowe wysokiej jakości. Bezpieczne

w eksploatacji, nie wymagają konserwacji oraz są w pełni szczelne co oznacza, że mogą pracować w dowolnej pozycji.

Bardzo powolny proces samorozładowania.

Akumulatory KM Battery[®] serii EV o specjalnej konstrukcji przeznaczone są wyłącznie do pracy cyklicznej, idealnie sprawdzają

się w pojazdach EV, wózkach inwalidzkich

i silnikach elektrycznych.

Akumulatory 12V firmy KM Battery[®] serii EV występują w pojemnościach:

80Ah, 110Ah

KM Battery® EV110 110Ah (C20) 12V

(AGM Deep Cycle)

ZALETY SERII EV:

Długa żywotność.
Możliwość pracy w dowolnej pozycji.
całkowita bezobsługowość, nie wymaga konserwacji, uzupełniania wody.
odporny na niskie temperatury.
hermetyczna konstrukcja, nie wydziela oparów, brak ryzyka oparzenia kwasem.
Powolny proces samorozładowania.
Szeroki zakres temperatur pracy.



GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII EV:



ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne

Wózki widłowe

Wózki golfowe

Samochody elektryczne

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Zabawki

Kampery / przyczepy kempingowe

Maszyny czyszczące

Rozruch maszyn

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych

przypadkach).

- przy okazjonalnym stosowaniu.

- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.

- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.

- dla wymagających użytkowników lub częstym

stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność - 110Ah (C20)

Napięcie - 12V

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C cyklicznie 14,4 -14,7V

Długość - 330 mm

Szerokość - 172 mm

Wysokość - 215 mm

Waga - 32,5 kg

Pełna szczelność, technologia wykonania **AGM DEEP CYCLE.**

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami ISO 9001, ISO 14001

Gwarancja na 24 miesiące

UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.