

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-km-battery-np-40-ah-12v-agm-p-1471.html>



Akumulator żelowy KM Battery NP 40 Ah 12V AGM

Cena brutto	390,00 zł
Cena netto	317,07 zł
Dostępność	⊗ Niedostępny
Producent	KM

Opis produktu

KM Battery[®] – najlepsze akumulatory żelowe !

KM

Battery[®] –

seria NP

Bezobsługowe akumulatory żelowe
AGM wysokiej jakości. Bezpieczne
w eksploatacji, nie wymagają
konserwacji oraz są w pełni szczelne
co oznacza, że mogą pracować w
dowolnej pozycji. Bardzo powolny
proces
samorozładowania. Akumulatory
KMBattery serii NP są przeznaczone
do

zastosowań wymagających
zwiększonej żywotności przy pracy
buforowej.

Akumulatory 12V firmy KM Battery® serii NP występują w pojemnościach:

7Ah, 10Ah, 18Ah, 24Ah, 40Ah, 60Ah, 70Ah, 100Ah, 120Ah, 130Ah.

KM Battery® NP 40Ah 12V (AGM)

ZALETY SERII NP:

Długa
żywotność.
Możliwość
montażu w
dowolnej pozycji.

całkowita
bezobsługowość,
nie wymaga
konserwacji,
uzupełniania
wody.

odporny na
niskie
temperatury.
hermetyczna
konstrukcja, nie
wydziela
oparów, brak
ryzyka oparzenia
kwasem.

Powolny proces



samorozładowan

ia.

Szeroki zakres

temperatur

pracy.

Bardzo duża

koncentracja

energii.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII NP:

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne

Wózki golfowe

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Rozruch maszyn

Zabawki

Kampery / przyczepy kempingowe

Systemy energii odnawialnej /
panele fotowoltaiczne

ZASTOSOWANIE BUFOROWE:

Telekomunikacja systemy UPS

Mobilne zastosowania

Systemy alarmowe

Car audio

Oświetlenie awaryjne

Aparatura medyczna

Instalacje C.O. (UPS)

Oraz inne zastosowania..

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych

przypadkach).

- przy okazjonalnym stosowaniu.
- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.
- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność - 40Ah C20

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C buforowo 13,5-13,7V ; cyklicznie 14,5,-14,9V

Długość - 196 mm

Szerokość - 165 mm

Wysokość - 170 mm

Waga - 13,3 kg

Pełna szczelność , technologia wykonania AGM

Gwarancja na 24 miesiące przy zastosowaniach buforowych, 12 miesięcy przy zastosowaniach cyklicznych.

UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.