

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-km-battery-npg-150-12v-150ah-prawdziwy-zel-p-1510.html>



Akumulator żelowy KM Battery NPG 150 12V 150Ah prawdziwy ŻEL !

Cena brutto	1 170,00 zł
Cena netto	951,22 zł
Dostępność	 Na Zamówienie
Producent	KM

Opis produktu

KM Battery® – najlepsze akumulatory żelowe !

KM

Battery® –

seria NPG

Bezobsługowe akumulatory żelowe

wysokiej jakości. Bezpieczne

w eksploatacji, nie wymagają

konserwacji oraz są w pełni szczelne
co oznacza, że mogą pracować w
dowolnej pozycji. Bardzo powolny
proces
samorozładowania. Akumulatory
KMBattery serii NPG są przeznaczone
do
zastosowań wymagających
zwiększonej żywotności przy pracy
cyklicznej jak również pracy
buforowej.

Akumulatory 12V firmy KM Battery® serii NPG występują w pojemnościach:

35Ah, 40Ah, 60Ah, 70Ah, 80Ah, 100Ah, 110Ah, 120Ah, 130Ah, 150Ah, 200Ah.

KM Battery® NPG 150Ah 12V (GEL)

ZALETY SERII NPG:

Długa
żywotność.
Możliwość
montażu w
dowolnej pozycji.

całkowita
bezobsługowość,
nie wymaga
konserwacji,
uzupełniania
wody.

odporny na
niskie
temperatury.

hermetyczna
konstrukcja, nie
wydziela
oparów, brak
ryzyka oparzenia
kwasem.

Powolny proces
samorozładowan
ia.

Szeroki zakres
temperatur
pracy.

Bardzo duża
koncentracja
energii.



GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII NPG:

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne

Wózki widłowe

Wózki golfowe

Samochody elektryczne

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Zabawki

Kampery / przyczepy kempingowe

Systemy energii odnawialnej /

panele fotowoltaiczne

ZASTOSOWANIE BUFOROWE:

Telekomunikacja systemy UPS

Mobilne zastosowania

Systemy alarmowe

Car audio

Oświetlenie awaryjne

Aparatura medyczna

Instalacje C.O. (UPS)

Oraz inne zastosowania..

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.)

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach).
- przy okazjonalnym stosowaniu.
- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.
- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność - 150Ah C20

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C buforowo 13,5-13,7V ; cyklicznie 14,5,-14,9V

Długość - 480 mm

Szerokość - 170 mm

Wysokość - 242 mm

Waga - 45 kg

Pełna szczelność, technologia wykonania **pełen żel**.

Gwarancja na 24 miesiące .

UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.