

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-toyama-ev-603g-62-ah-do-pojazdow-elektrycznych-p-1774.html>



Akumulator żelowy Toyama EV 603G 62 Ah do pojazdów elektrycznych!

Dostępność

Niedostępny

Kod producenta

T_EV603

Producent

Toyama

Opis produktu

TOYAMA® - Akumulatory żelowe wysokiej jakości, wykonane w japońskiej technologii hybrydowej (Y&M) oraz AGM z zaworami VRLA. Akumulatory TOYAMA® to gwarancja niezawodności i maksymalnie długiej eksploatacji baterii.

— **seria**
EV

Bezobsługowe akumulatory żelowe wysokiej jakości.

Bezpieczne w eksploatacji - elektrolit w postaci żelu nie rozwarstwia się. Akumulatory te nie wymagają konserwacji oraz są w pełni szczelne co oznacza, że mogą pracować w dowolnej pozycji. Dobrze tolerują podwyższoną temperaturę pracy. Cechują się bardzo powolnym procesem samorozładowania.

Akumulator o specjalnej konstrukcji przeznaczony wyłącznie do pracy cyklicznej , idealnie sprawdza się w

pojazdach EV, wózkach inwalidzkich i silnikach elektrycznych.

Podwyższona ilość Ilość cykli pracy akumulatorów serii EV

GEL przy głębokich rozładowaniach do **nawet 1200 cykli**

przy 50% COD i 800 przy 70%. *1)



Akumulatory 12V firmy Toyama[®] serii EV występują w pojemnościach:

12Ah, 20Ah, 30Ah, 62Ah, 80Ah, 100Ah

Toyama[®] EV603G 62Ah(C5) 12V

(GEL Deep Cycle)

ZALETY SERII EV:

Długa
żywołność.

Możliwość pracy
w dowolnej
pozycji.

całkowita
bezobsługowość,
nie wymaga
konserwacji,
uzupełniania
wody.



odporny na
niskie
temperatury.

hermetyczna
konstrukcja, nie
wydziela
oparów, brak
ryzyka oparzenia
kwasem.

Powolny proces
samorozładowan
ia.

Szeroki zakres
temperatur
pracy.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII EV:

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne

Wózki widłowe

Wózki golfowe

Samochody elektryczne

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Zabawki

Kampery / przyczepy kempingowe

Maszyny czyszczące

Rozruch maszyn

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach).
- przy okazjonalym stosowaniu.
- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.
- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność – 62Ah (C5)

Napięcie - 12V

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C cyklicznie 14,4 -14,7V

Długość - 262 mm

Szerokość - 165 mm

Wysokość - 171 mm

Waga – 19 kg

Pełna szczelność, technologia wykonania **GEL DEEP CYCLE**.

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami ISO 9001, ISO 14001

Gwarancja na 24 miesiące

UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!

*1) ilość cykli uzyskana w warunkach laboratoryjnych przez producenta, rzeczywista ilość cykli pracy może się różnić od podanej i będzie zależała od sposobu używania , warunków pracy , jakości ładowania i wielu innych czynników.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.