

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/echosonda-lowrance-hds-12-live-active-imaging-3-w-1-p-2049.html>

Echosonda Lowrance HDS-12 LIVE Active Imaging 3 w 1

Cena brutto	9 900,00 zł
Cena netto	8 048,78 zł
Cena poprzednia	16 267,00 zł
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Producent	Lowrance

Opis produktu

Kupując echosondę w **SONARsklep.pl** otrzymujesz **GRATIS wsparcie techniczne!!!** Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.

HDS LIVE



HDS-12 LIVE Active Imaging 3 w 1

HDS LIVE kontynuuje tradycje najwyższej wydajności i wsparcia dla najbardziej innowacyjnych funkcji sonaru - od nowych Active Imaging™ i StructureScan® 3D z aktywnym obrazowaniem po FishReveal™ i sonar LiveSight™. Nawigacja do ulubionego miejsca do łowienia ryb lub znalezienie nowego nigdy nie była łatwiejsza, dzięki funkcji nawigacyjnym wbudowanym w HDS - w tym wstępnie załadowaną mapą bazową na świecie, funkcją C-MAP® Easy Routing, funkcją Navionics® Autorouting* i Mapowaniem C-MAP Genesis Live.

HDS LIVE oszczędza Twój czas na wodzie dzięki wiadomościom tekstowym i powiadomieniom o połączeniach, a także obsłudze integracji smartfonu LiveCast™, która umożliwia wyświetlanie wideo, Map Google i danych wędkarskich na wyświetlaczu echosondy.

Wyposażony w ekran SOLARMAX o wysokiej rozdzielczości, HDS LIVE zapewnia wiodący w branży obraz, który jest zawsze widoczny - pod każdym kątem, w pełnym słońcu, a nawet przez okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.

HDS LIVE dostarcza potężny sonar do wykrywania ryb z wydajnym dwurdzeniowym procesorem, który zapewnia płynną pracę bez opóźnień, najbardziej responsywną wydajność ekranu dotykowego oraz najszybsze odświeżanie wykresu i aktualizacje sonaru.

- Active Imaging™ 3-in-1 (CHIRP/Side/Down) sonar ready
- Active Imaging™ 2-in-1 (Side/Down) sonar ready
- StructureScan® 3D with Active Imaging enhancements – Coming Fall 2018
- Zgodność sonaru LiveSight™ w czasie rzeczywistym
- Powiadomienia na smartfonie
- Wydajny dwurdzeniowy procesor
- C-MAP® Genesis Live w czasie rzeczywistym
- FishReveal™ Smart Target View
- 12-calowy ekran wielozadaniowy SolarMAX™ HD o wysokiej rozdzielczości i najszerszym zakresie kątów widzenia - widoczność nawet w okularach polaryzacyjnych
- Mapa ogólnosiwiatowa zainstalowana w urządzeniu
- C-MAP Easy Routing, Navionics Autorouting
- CHIRP dwukanałowy - podwójny zasięg sonaru z tego samego przetwornika
- Live Network Sonar
- SiriusXM®
- Łączność bezprzewodowa i Bluetooth®
- Funkcja Heat Map pozwala wędkarzom zobaczyć trendy zmian temperatury wody, aby szybko dotrzeć do kluczowych obszarów połowowych
- Enhanced Surface Clarity pozwala zobaczyć więcej celów rybnych w pobliżu powierzchni
- Pasek szybkiego dostępu zapewnia szybki dostęp do elementów sterujących systemem
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego silnika trollingowego MotorGuide® Xi5, kotwic Power-Pole® i pilota zaburtowego Lowrance
- Łączność z serwerem audio Radar i SonicHub®2
- Wsparcie silnika NMEA 2000®
- Opcjonalne ulepszenia mapowania obejmują C-MAP, Navionics® i inne

Jasność ekranu: 1200 Nits

Częstotliwość aktualizacji: 10 Hz

GPS: 10 Hz GPS / GLONASS WAAS / EGNOS / MSAS

Wibracje uderzeniowe: 100 000 cykli 20 G

Napięcie zasilania: 12 V DC (10.8-17VDC)

Kompas bezpieczny: 12 "(300 mm)

Rozdzielczość wyświetlacza: 1280 x 800

Kanały odbiorników GPS: 16

Łączność NMEA 2000: 1x Micro-C

Przechowywanie kart SD: 2 karty micro SD do 32 GB

Porty Ethernet: 2 x 100 Mbit, 6 maks. MFD w sieci

Okres gwarancji: 2 lata + 3 dodatkowe lata opcji aktualizacji w sumie 5 lat

Zużycie energii typowe: 2.3A przy 13VDC z pełnym podświetleniem, Sonar włączony

Pobór mocy min: 2.3A przy 13VDC z pełnym podświetleniem, Sonar włączony

Dokładność pozycji: 20 m RMS

Pobór mocy max: 3.6A przy 13VDC z pełnym podświetleniem, Sonar włączony

Punkty trasy, trasy, trasy: 3000 punktów trasy, 100 tras, 100 tras z do 10 000 punktów na szlak

Czas na pierwszą poprawę: 30 s

Zakres temperatur przechowywania: -20 ° C do 60 ° C

Zgodność z radarem: 4G (szerokopasmowe), 3G (szerokopasmowe), Halo24 (radar kopułowy kompresyjny), Halo 3 ' / 4' / 6' (radar kompresji z otwartym szykiem)

Zakres temperatury pracy: -15 ° C do 55 ° C

Zalecana wartość bezpiecznika: > 5A

Waga: 2,95 kg

Wilgotność: 60 ° C, 95% wilgotności względnej (RH) przez 18 godzin

Pamięć wewnętrzna: 8,0 GB wewnętrzny

Wyświetlanie kątów: 80 ° góra / dół, 80 ° lewo / prawo

Wymiary H x W x D: 228,5 mm x 347,5 mm x 82,9 mm)

AIS: Wykres AIS i nakładka radarowa. Szczegółowe dane statku.

Wykresy obsługiwane: C-MAP (MAX N, MAX N +), C-MAP Genesis, C-MAP Precision Contour HD (tylko AMER), Navionics (złoto, NAV + Platinum +), Insight (Pro i HD), partnerzy mapowania regionalnego Lowrance

Dołączona katografia: C-MAP US Enhanced Basemap (modele AMER), C-MAP World Background (modele ROW), mapa bazowa Navionics (modele AMER i ROW)

Tryby sterowania

Kurs, Nagłówek, Waypoint, Power Steer

Manoeuvres Włącz wzory

Kurs, Nagłówek, Punkt orientacyjny, Sterowanie mocą, U-Turn, C-Turn, Spiral, Zigzag, Square, Lazy-S

Cyfrowe przełączanie

Czone, Naviop

Korekta

DGPS, WAAS

Instrukcja tworzenia map

[http://www.sonarsklep.pl/pobieranie/insight genesis - jak stworzyc mape.pdf](http://www.sonarsklep.pl/pobieranie/insight%20genesis-jak%20stworzyc%20mape.pdf)

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.