Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:27

Link do produktu: https://www.sonarsklep.pl/echosonda-raymarine-element-12-hv-3d-1-2hz-p-2336.html



Echosonda Raymarine Element 12 HV 3D 1,2hz

Cena brutto	**8 754,00 zł**
Cena netto	**7 117,07 zł**
Dostępność	3-4 Dni

Opis produktu

Promocja!!!

Zestaw przenośny z akumulatorem litowym za 1 zł!!

Kupując echosondę w **SONARsklep.pl** otrzymujesz **GRATIS wsparcie techniczne!!!** Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.




Echosonda Raymarine Element 12 HV

Nadchodzi zupełnie nowa linia wskaźników wielofunkcyjnych z echosondą i nawigacją GPS od Raymarine. Zaprojektowane dla wędkarzy, którzy chcą być w grze o jeden krok dalej, urządzenia nowej linii Element wyposażone są w nową 1,2 MHz technologię sonarową HyperVision™, wydajny czterordzeniowy procesor i nowy system operacyjny LightHouse Sport.



Zwiększona rozdzielczość

Dzięki wbudowanemu bezprecedensowemu 6-kanałowemu sonarowi, wskaźniki Element dostarczą najostrzejszy obraz świata pod wodą. Wysokiej rozdzielczości technologia CHIRP 1,2 MHz HyperVision™ przenosi echosondy **DownVision, SideVision i RealVison 3D** na kolejny poziom precyzji obrazowania i identyfikacji ryb, pozwalając wędkarzom identyfikować struktury, roślinność i ryby w sposób przejrzysty jak w prawdziwym życiu.



Prostota:

Nowy system operacyjny LightHouse Sport


Wskaźniki Element są inteligentne i łatwe w użyciu dzięki nowemu systemowi operacyjnemu LightHouse Sport. Prosta kontrola przyciskami pozwala wędkarzom skupić się na rybach, a nie na studiowaniu instrukcji użytkownika. Duży przycisk oznaczania punktów nawigacyjnych ulubionych miejsc połowów, a trzy przyciski programowalne przez użytkownika umożliwiają szybki dostęp do często używanych konfiguracji ekranu.



Prędkość:

Wydajny czterordzeniowy procesor

Seria wskaźników wielofunkcyjnych Element posiada moc bezprecedensową w swojej kategorii. Każdy model napędzany jest przez czterordzeniowy procesor, pozwalający na natychmiastowe przerysowywanie mapy, płynne obrazowanie **RealVision 3D** i szybki czas reakcji w czasie nawigowania.



Cechy i zalety:

- Solidna budowa, wysoka widzialność w świetle słonecznym, wyświetlacz 12" Rozdzielczość wyświetlacza 1280 x 800 WVGA z wbudowanym odbiornikiem GPS/GNSS
- Zaawansowana technologia sonarowa HyperVision CHIRP osiąga 3x przejrzystość konwencjonalnych sonarów skanujących po bokach i w dół
- 1,2 megahercowy sonar HyperVision zapewnia obrazowanie w super wysokiej rozdzielczości do 38 metrów, podczas gdy sonar 350kHz DownVision dostarcza fotorealistyczne obrazowanie do 183 metrów, a SideVision do 91 metrów
- Wbudowany sonar RealVision 3D pozwala dokładnie identyfikować lokalizację uskoków, rowów i innych zmian konturu dna
- Przenieś sonar 3D na kolejny poziom dzięki trybowi HyperVision dla bezprecedensowej rozdzielczości 3D i świadomości pozycji
- Nowy kompaktowy przetwornik HV-100 typu "all-in-one" łączy w sobie kanały Hyper, Down, Side, RealVision 3D i konwencjonalnego sonaru CHIRP w jednej obudowie
- System operacyjny LightHouse Sport z dedykowaną kontrolą przyciskami dla ułatwienia obsługi, plus duży przycisk do oznaczania punktów nawigacyjnych ulubionych miejsc połowów
- Przyciski programowane przez użytkownika pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych konfiguracji
- Szybki czterordzeniowy procesor pozwala na natychmiastowe przerysowanie mapy i stałe renderowanie 3D w trakcie pracy z prostym interfejsem, łatwym w nauce i obsłudze.
- Wsparcie dla osobistych map sonarowych Raymarine RealBathy™ i Navionics SonarCharts Live
- Wsparcie dla map Raymarine LightHouse NC2 z Fishing Hot Spots, Navionics, C-MAP i innymi opcjami dla map regionalnych
- Praca w sieci NMEA2000 dla integracji z VHF, silnikami, zbiornikami paliwa i czujnikami temperatury
- Każdy wskaźnik Element posiada uchwyt do montażu, zestaw do montażu na konsoli, kabel zasilania/NMEA200, instrukcję obsługi i oprzyrządowanie montażowe Wymiary 357 x 215 x 62 mm



GENERAL SPECIFICATIONS

Display Size	7.0" Optically Bonded LCD	9.0" Optically Bonded LCD	12.0" Optically Bonded LCD
Display Resolution	800 x 480 WVGA		1280 x 800 WXGA
Display Type	Non-Touch		
Brightness	1,500 nits		
Viewing Angle	Top 50° / Bottom 60° / Left 70° / Right 70°		Top 89° / Bottom 89° / Left 89° / Right 89°

PHYSICAL

Overall Dimensions W x H x D	240 x 135 62mm (9.5 x 5.3 x 2.4 inches)	287 x 161 x 62mm (11.3 x 6.3 x 2.4 inches)	357 x 215 x 62mm (14.1 x 8.5 x 2.4 inches)
Product Weight (lbs)	3.0	5.0	6.5
Water Ingress Protection	IPx6 and IPx7		
Operating Temperature Range	-25°C to + 55°C (-13°F to 131°F)		
Storage temperature range	-30°C to +70°C (-22°F to 158°F)		

POWER

Voltage	12V DC (8V to 16V DC)		
Power Consumption (max 12V DC)	15 Watts	20 Watts	25 Watts

SENSORS

GNSS / GPS	Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS
Sonar Type (Built-in)	Built-in CHIRP Sonar, DownVision (Standard and Hyper), SideVision (Standard and Hyper), RealVision™ 3D (Standard and Hyper)
Sonar Connection	15 pin HyperVision™ type connector
Sonar Depth	CHIRP Sonar = 274m (900 feet) DownVision™ Standard = 183m (600 feet) | DownVision™ Hyper = 30m (100 feet) SideVision™ Standard = 91m (300 feet) | SideVision™ Hyper = 30m (100 feet) RealVision™ 3D Standard = 91m (300 feet) | RealVision™ 3D Hyper = 30m (100 feet)

NETWORKING	
Ethernet	N/A
NMEA0183	N/A
NMEA2000	1 x NMEA2000 port (DeviceNet microC)
Supported NMEA2000 Networking	INPUT: NMEA2000 Compatible Engines (Max 2) | NMEA2000 Compatible Tank Sensors (Max 4) | Heading Sensor (for Chart Stabilization) OUTPUT: GPS (for VHF Distress and DSC)
SeaTalk^{ng}	Requires A06045 DeviceNet female (F) adapter cable - 400mm
USB	N/A
Wi-Fi	WiFi - 802.11 b / g / n
BlueTooth	Bluetooth 4.0 + Low Energy + Power Class 1.5

OTHER SPECIFICATIONS	
Cartography	Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+, and compatible with all charts listed on Raymarine Chart Store.
Tides & Currents	Requires LightHouse LNC2, Navionics or C-MAP
Waypoint / Routes / Tracks	5,000 wpts / 200 wpt groups / 50 rts - 250 wpt max / 15 tracks - 10,000 max trk pts
Internal Memory	8GB Solid State
External Memory	1 x microSD slots - microSDHC max 32GB NTFS or FAT32 format / microSDXC max 2TB NTFS or FAT32 format (microSD native format of exFAT must be reformatted to NTFS or FAT32)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: , Zestaw przenośny z akum.litowym 17ah (+ 1,00 zł)