

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy unikać zwierania biegunów (+) i (-), gdyż bateria wytwarza wysokie prądy przy zwarciu.
- Używać narzędzi z izolowanymi uchwytami. Nie wolno kłaść lub upuszczać metalowych przedmiotów na górną powierzchnię akumulatora. Przed pracą z akumulatorami należy zdjąć obrączki, pierścienie, zegarki i inne części odzieży z metalowymi elementami, które mogłyby zetknąć się z zaciskami akumulatora. Należy pamiętać o zakładaniu rękawic gumowych przed przystąpieniem do prac przeglądowych lub konserwacyjnych.
- Pojemnik i pokrywa powinny być czyste, suche i wolne od kurzu. Należy je czyścić wyłącznie wilgotną bawełnianą szmatką.
- Przenosić ze szczególną uwagą ze względu na dużą wagę i możliwość uszkodzeń mechanicznych. Każde upuszczenie baterii nawet z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie ołowianych płyt i zwarcie.
- Przechowywanie w niskiej temperaturze rozładowanej baterii powoduje zamarznięcie akumulatora.
- Montaż baterii zaleca się wykonać przez osoby mające kwalifikacje do obsługi akumulatorów.
- Należy unikać umieszczania akumulatorów w pobliżu rozpuszczalników organicznych lub klejów. Nie należy dopuścić do kontaktu olejów lub rozpuszczalników organicznych z akumulatorem.
- Podczas niewłaściwej eksploatacji akumulatory mogą generować wodór, którego zawartość 4% w powietrzu stanowi mieszaninę wybuchową. Nigdy nie umieszczać akumulatora w pobliżu otwartego ognia lub w pobliżu iskrzących urządzeń elektrycznych.
- Jeśli w przypadku mechanicznego uszkodzenia w akumulatorze dojdzie do kontaktu skóry lub ubrania z kwasem siarkowym, należy je przemyć natychmiast wodą. W razie przedostania się kwasu do oczu należy przemyć je dużą ilością świeżej wody i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Nie wolno ładować akumulatorów w szczelnych obudowach.
- Na kablu zasilającym (+) w pobliżu akumulatora należy zamontować bezpiecznik o wartości nie większej niż 120% maksymalnego prądu płynącego do odbiornika.

PRODUCENT

MCA Battery Group Co., Ltd.
Cangjiang Industrial Park, Gaoming,
Foshan 528513, Guangdong, China
Tel: +86-20-34612480
mcabatterygroup@gmail.com
www.mca-battery.com

IMPORTER TOYAMA
W POLSCE

MARKOR SP.J
ul. Braci Kobyłańskich 5
26-340 Drzewica
Tel: +48 535 334 567
bok@kmbc.pl
www.toyama.pl