

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/inteligentna-ladowarka-do-akumulatorow-zelowych-i-agm-r10-10a-12v-p-150.html>



Inteligentna ładowarka do akumulatorów żelowych i AGM R10 10A 12V

Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Dostępność	 Niedostępny
Producent	Detronik

Opis produktu

Prostownik - Zasilacz (12V, 0-10A) do ładowania akumulatorów żelowych, motocyklowych, samochodowych, oraz zasilania urządzeń instalacji 12V. Następca modelu Z-3.

Zbudowany w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie zasilaczy impulsowych. W porównaniu do tradycyjnych ładowarek (prostowników) ma dużą tolerancję sieci zasilającej (160-300V). Układy kluczujące i przełączające są w technologii półprzewodnikowej, bez użycia przekładników, które często bywają powodem wielu problemów. Ma bardzo małe gabaryty. Waga zasilacza 0,3kg. Zabezpieczona termicznie, z płynną regulacją obrotów wentylatora. Obudowa wykonana jest z odpornego na wstrząsy i plastiku ABS-Polwęglen. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoliło na miniaturyzację wykonania.

Zastosowanie jako ładowarka (prostownik).
Może być stosowana do ładowania akumulatorów kwasowych i żelowych pojemności 4-200 Ah. Zabezpieczona na wypadek zwarcia (brak iskrzenia), oraz przed odcierotym podłączeniem zasilania akumulatora. Może być podłączona buforowo do akumulatora i pozostawiona na długi czas, bez obawy odparowania żelu, lub elektroлізу. Zastosowany inteligentny układ decyduje o wyborze procesu ładowania.

Sygnalizacja stanu pracy, oraz prądu ładowania jest zrealizowana przy użyciu dwóch diod LED czerwono-zielonych.

Drugim przeznaczeniem jest praca jako zasilacz 12V i prądzie do 10A o niskim poziomie zakłóceń zabezpieczony prądowo. Odbiornikami zasilacza mogą być urządzenia instalacji 12V: lodówki turystyczne, kompresory, ładowarki, telefony komórkowe lub nawigacje.

Dane techniczne:
U wej. (160-300V) 50Hz, przy I_{max} 2A
U_{wej.} (7-14,8V) przy I_{max} 10A
U_{ustab.} (13,6-13,8V) przy I(0-2A)
I_{wej.} (2-9A) przy U(11-14,8V)
I_{wej.} (10A) MAX z zabezpieczeniem: prądowym, przeciwwzrostowym, termicznym, (odwrótną polaryzacją jako prostownik) temp. pracy (-30 do +70 st C)
Separacja (U) wej./wyj. ponad 2kV
Masa netto 0,3kg (z przewodem 0,4kg)

Wyposażenie:
- ładowarka;
- przewód zasilający 230V standardowy wypinany z wtyczką;
- przewód z krokożyłkami zabezpieczony przed prądem uderowym wstecznym;
- przewód z gniazdem zapalniczk.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.