

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/inteligentna-ladowarka-do-akumulatorow-zelowych-i-agm-r12-12a-12v-p-1931.html>



Inteligentna ładowarka do akumulatorów żelowych i AGM R12 12A 12V

Cena brutto	260,00 zł
Cena netto	211,38 zł
Dostępność	⊗ Niedostępny
Producent	Detronik

Opis produktu

Prostownik - Zasilacz (12V, 0-12A)* do ładowania akumulatorów żelowych, motocyklowych, samochodowych, oraz zasilania urządzeń instalacji 12V.

Następca modelu Z-3.

Zbudowany w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie zasilaczy impulsowych. W porównaniu do tradycyjnych ładowarek (prostowników) ma dużą tolerancję sieci zasilającej (160-300V). Układy kluczujące i przełączające są w technologii półprzewodnikowej, bez użycia przekazników, które często bywają powodem wielu problemów. Ma bardzo małe gabaryty. Waga zaledwie 0,3kg. Zabezpieczona termicznie, z płynną regulacją obrotów wentylatora. Obudowa wykonana jest z odpornego na wstrząsy i plastiku ABS-Poliwęglan. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoliło na miniaturyzację wykonania.

Zastosowanie jako ładowarka (prostownik).

Może być stosowana do ładowania akumulatorów kwasowych i żelowych pojemności 4-200 Ah. Zabezpieczona na wypadek zwarcia (brak iskrzenia), oraz przed odwrótnym podłączeniem zasilania akumulatora. Może być podłączona buforowo do akumulatora i pozostawiona na długi czas, bez obawy odparowania żelu, lub elektrolitu. Zastosowany inteligentny układ decyduje o wyborze procesu ładowania.

Sygnalizacja stanu pracy, oraz prądu ładowania jest zrealizowana przy użyciu dwóch diod LED czerwono-zielonych.

Drugim przeznaczeniem jest praca jako zasilacz 12V i prądzie do 10A o niskim poziomie zakłóceń zabezpieczony prądowo. Odbiorcami zasilacza mogą być urządzenia instalacji 12V: lodówki turystyczne, kompresory, ładowarki, telefony komórkowe lub nawigacje.

Dane techniczne:

Uwagi: (160-300V) 50Hz, przy I_{max} 2A
Uwagi: (7-14,9V) przy I_{max} 12A
Uwagi: (13,6-13,8V) przy I(0-2A)
Uwagi: (2-12A) przy U_{in} 11-14,8V
Uwagi: (12A) MAX z zabezpieczeniem: prądowym, przeciwzwarciowym, termicznym, (odwrótną polaryzacją jako prostownik) temp. pracy (-30 do +70 st C)
Separacja (U) wej./wyj. ponad 2kV
Masa netto 0,3kg (z przewodem 0,4kg)

Współzależności:

- ładowarka,
- przewód zasilający 230V standardowy wypinany z wtyczką,
- przewód z krótkoizolowanymi zabezpieczeniami przed prądem uderzeniowym wstępnym;
- przewód z gniazdem zapalnicze.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.