Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:48

Link do produktu: https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-isdt-q6-plus-300w-14a-p-2031.html



ŁADOWARKA iSDT Q6 Plus 300W / 14A

Cena brutto	**219,00 zł**
Cena netto	**178,05 zł**
Dostępność	Niedostępny
Producent	**ISDT**

Opis produktu

ŁADOWARKA iSDT Q6 Plus 300W / 14A

Większa moc 300W, prąd wyjściowy 14A. Jak zawsze kompaktowy i lekki projekt obudowy...

Większa moc, cieńsza, lżejsza

Nowy produkt ISDT Q6 Plus o zaokrąglonych krawędziach łatwo umieścił w torebce lub kieszeni.
Ładowarka z serii Q6 o mocy 300W i prądzie 14A.


Wyświetlacz 2,4" IPS

Kąt widzenia 178 stopni, automatyczny dobór jasności, dobrze widoczny pod silnym nasłonecznieniem



Wysoce zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna o większej sprawności chłodzenia

Wyższa szybkość i sprawność synchroniczna. Cyfrowa technologia zasilania. Inteligentne chłodzenie z wentylatorem hi-speed, umożliwia zwiększenie mocy o 300%, pomimo zmniejszenia rozmiarów ładowarki o 50%



Natychmiastowe uruchomienie (w ciągu kilku sekund) po zainicjowaniu

Zoptymalizowane oprogramwanie ScOs zapewnia rozruch w kilka sekund

Zestaw zawiera

1. Ładowarka iSDT Q6 Lite
2. Złącze XT60 żeńskie (do zarobienia) - x2
3. Instrukcja w języku polskim i angielskim

Specyfikacja techniczna

	Q6 Lite	Q6 Plus	Q6 Pro
Zsilanie	DC 7-32V	DC 7-32V	DC 7-32V
Prąd wejściowy	12A	15A	15A
Napięcie ładowania	0-30V	0-30V	0-37V
BattGO™ Wsparcie dla inteligentnych baterii	nie	nie	tak
Prąd ładowania	0.1-8.0A	0.1-14.0A	0.1-14.0A
Prąd rozładowywania	0.1-3.0A	0.1-3.0A	0.1-3.0A
Moc ładowania	200W	300W	300W
Moc rozładowywania	5W	8W	8W
Prąd balansera	0.8A/cell	1.0A/cell	1.0A/cell
Ilość cel	2-6S	2-6S	2-6S
Kolor	szary	czarny / biały	wile kolorów
Wsparcie dla baterii	LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S)	LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S)	LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S)
Wyświeltacz	2.4 320×240 IPS LCD	2.4 320×240 IPS LCD	2.4 320×240 IPS LCD
Temperatura pracy	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C
Wymiary	80x80x33.5 mm	80x80x33.5 mm	80x80x33.5 mm
Waga	119g	119g	119g

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.