

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-li-ion-4s-16-8v-17a-360w-wyswietlacz-led-p-2498.html>

Ładowarka Li-ion 4S 16,8V 17A 360W wyświetlacz LED

Cena brutto	410,00 zł
Cena netto	333,33 zł
Dostępność	 Na zamówienie

Opis produktu

Ładowarka dla ogniw litowo-jonowych 4SL 14,8V 17A z wyświetlaczem LED (obudowa aluminiowa)

Ładowarka może być podłączona bezpośrednio do gniazda AC 220V-240V. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora. Generalnie, czas ładowania (h) jest równy pojemności akumulatora (mAh) / prąd ładowania (mA). Niebieski przewód oznacza DC(-). Brązowy DC(+). Ładowarka odpowiednia do ładowania 4 ogniw połączonych w szereg czyli pakietów litowo-jonowych o zakresie napięciowym 10,4V(min) - 16,8V(max). Posiada także automatyczne ograniczenie prądowe, temperatury i limit czasu ładowania, a wszystko to sprawia że ładowarka jest bardzo bezpieczna. Zamontowany wyświetlacz LED pokazuje aktualnie dostarczane napięcie, oraz postęp ładowania pakietu.

Na obudowie ładowarki zamontowano czytelny wyświetlacz LED. Odpowiada on za wskazanie aktualnego napięcia dostarczanego przez ładowarkę jak i postępu naładowania pakietu (w %).

- Mikroprocesorowa kontrola pracy
- Obudowa: aluminiowa (lepiej odprowadza ciepło)
- Wbudowany wentylator chłodzący
- Doskonała ochrona: odwrotnej polaryzacji (wyjście), niskiego napięcia zasilania, pojemności i czasu pracy
- Tryb ładowania: 2-stopniowa kontrola CC/CV
- Wyświetlacz LED pokazujący aktualnie dostarczane napięcie i postęp ładowania

Wskaźniki ładowania:

LED1: czerwony (Urządzenie włączone/Wskaźnik zasilania); LED2: na początku świeci na zielono. Po podłączeniu pakietu świeci na czerwono (ładowanie), na końcu ładowania zaczyna pulsować aż po naładowaniu świeci na zielono.

Dane techniczne:

- Producent: E-Shine
- Model: ES360A
- Rodzaj ładowanych akumulatorów: litowo-jonowe (Li-ion)
- Napięcie wyjściowe: 14,8V (dla 4 ogniw w szeregu)
- Moc maksymalna: 360W
- Zakresy napięciowe: 10,4V - 16,8V DC
- Prąd wyjściowy: 17A
- Zakres napięcia wejściowego AC: 220V- 240V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 ~ 60Hz
- Wydajność: >85%
- Temperatura pracy: -10 ~ 45 ° C
- Temperatura przechowywania: -20 ~ 70 ° C
- Wymiary: L180 x W90 x H63mm
- Waga: 1200g

W zestawie:

-
- ładowarka 16,8V 17A
 - przewód zasilający AC 150cm
 - bezpiecznik topikowy (zapasowy)
 - Instrukcja obsługi EN

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.