

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-sunstorm-1-22-44-8a-6v-i-12v-6-cio-etapowa-do-akum-zelowych-p-911.html>



Ładowarka Sunstorm 1,2/2,4/4,8A 6V i 12V 6-cio etapowa do akum. żelowych

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	✗ Niedostępny
Producent	Sunstorm

Opis produktu

Nowoczesna ładowarka / prostownik do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów kwasowych, żelowych i AGM ze sterowaniem procesu ładowania mikroprocesorem.

SUNSTORM 1.2A / 2.4A / 4.8A* 6V/12V

Charakterystyka:

- Sterowana mikroprocesorem 6-etapowa technologia procesu ładowania zapewnia dłuższą żywotność akumulatora.
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przed skutkami odwrotnego podłączenia klem.
- Automatyczne ładowanie 1.2/2.4/4.8 A - wybór między ładowaniem akumulatorów o różnych pojemnościach.
- Automatyczny wybór i rozpoznanie akumulatorów 6 V i 12V.
- Cyfrowa diagnostyka - sprawdzanie stanu akumulatora.
- Cyfrowa diagnostyka pomaga w wydłużeniu żywotności akumulatora poprzez dokładny jego monitoring w trakcie ładowania.
- Tryb odsiarczania baterii - wydłużenie żywotności akumulatora.
- Wysokiej jakości przewody i zaciski.

Prostownik ten nadaje się wyłącznie do ładowania akumulatorów kwasowo - ołowiowych, czyli ładuje: zwykłe akumulatory samochodowe, akumulatory bezobsługowe i żelowe, używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach.

Można nią ładować akumulator w pojeździe bez obaw o uszkodzenie instalacji elektrycznej. Po zakończeniu ładowania urządzenie przechodzi w stan podtrzymania 13,7 V , który utrzymuje akumulator w 100 % naładowany i gotowy do użycia.

Specyfikacja techniczna:

Wejście 230V AC 50Hz 0.8A
Wyjście 12V/6VDC 1,2A/2,4A/4,8 A
Typ obsługiwanych baterii 6V/12V kwasowe wapniowe, AGM, żelowe
Temperatura otoczenia w czasie ładowania : -5°C - 40°C
Wilgotność otoczenia w czasie pracy : 20% 90 RH
Temperatura przechowywania 20°C - 85°C
Wilgotność przechowywania 20% 90 RH

Sprawność >85%
Zakres ładowanych akumulatorów do 110Ah
Gwarancja 12 miesięcy

Wymiary:

Długość: 180 mm
Szerokość: 95 mm
Wysokość: 50 mm

UWAGA! Akumulator żelowy można szybko zniszczyć, ładując go prostownikiem do akumulatorów kwasowych. Akumulatora żelowego nie wolno przeładować, gdyż spowoduje to przegrzanie, a tym samym spadek jego żywotności i pojemności. Przeładowanie może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia akumulatora. Zaleca się ładowanie akumulatorów żelowych prostownikami impulsowymi. Ten prostownik spełnia wszystkie warunki prawidłowego ładowania akumulatorów żelowych i AGM.

* Dokładne dane parametrów ładowania, należy dobrać według specyfikacji technicznej ładowanego akumulatora.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.