

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-sunstorm-3-8a-612v-do-akumulatorow-kwasowych-zelowych-agm-p-1777.html>



Ładowarka SunStorm 3,8A 6/12V do akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Sunstorm

Opis produktu

Nowoczesna ładowarka / prostownik do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów kwasowych, żelowych i AGM ze sterowaniem procesu ładowania mikroprocesorem.



SUNSTORM

0.8A (6V) / 3.8A* (12V)

Charakterystyka:

- Sterowana mikroprocesorem wieloetapowa technologia procesu ładowania zapewnia dłuższą żywotność akumulatora.
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przed skutkami odwrotnego podłączenia klem.
- Automatyczne ładowanie 0,8 do 3,8 A - wybór między ładowaniem akumulatorów o różnych pojemnościach.
- Cyfrowa diagnostyka - sprawdzanie stanu akumulatora.
- Funkcja odzyskiwania akumulatorów mocno rozładowanych od 7,5V.
- Cyfrowa diagnostyka pomaga w wydłużeniu żywotności akumulatora poprzez dokładny jego monitoring w trakcie ładowania.
- Tryb odsiarczania baterii - wydłużenie żywotności akumulatora.
- Wysokiej jakości przewody i zaciski.

Prostownik ten nadaje się wyłącznie do ładowania akumulatorów kwasowo - ołowiowych, czyli ładuje: zwykłe akumulatory samochodowe, akumulatory bezobsługowe i żelowe, używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach.

Można nią ładować akumulator w pojeździe bez obaw o uszkodzenie instalacji elektrycznej. Po zakończeniu ładowania urządzenie przechodzi w stan podtrzymania 13,7 V , który utrzymuje akumulator w 100 % naładowany i gotowy do użycia.

Specyfikacja techniczna:

Wejście 230V AC 50Hz 50W
Wyjście 6VDC 0,8A i 12VDC 3,8 A
Typ obsługiwanych baterii 6V / 12V kwasowe wapniowe, AGM, żelowe
Temperatura otoczenia w czasie ładowania :-5°C - 40°C
Wilgotność otoczenia w czasie pracy :20% 90 RH
Temperatura przechowywania 20°C - 85°C
Wilgotność przechowywania 20% 90 RH
Sprawność >85%

Gwarancja 12 miesięcy

Wymiary:

Długość: 180 mm
Szerokość: 60 mm
Wysokość: 43 mm

UWAGA! Akumulator żelowy można szybko zniszczyć, ładując go prostownikiem do akumulatorów kwasowych. Akumulatora żelowego nie wolno przeładować, gdyż spowoduje to przegrzanie, a tym samym spadek jego żywotności i pojemności. Przeładowanie może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia akumulatora. Zaleca się ładowanie akumulatorów żelowych prostownikami impulsowymi. Ten prostownik spełnia wszystkie warunki prawidłowego ładowania akumulatorów żelowych i AGM.

* Dokładne dane parametrów ładowania, należy dobrać według specyfikacji technicznej ładowanego akumulatora.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.