

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornica-ups-volt-polska-sinus-pro-1500e-pełny-sinus-10001500w-p-2510.html>



## Przetwornica UPS VOLT POLSKA SINUS-PRO 1500E pełny sinus (1000/1500W)

Dostępność

 Na zamówienie

Producent

Volt Polska

### Opis produktu

#### PRZETWORNICA VOLT SINUS PRO-1500E



**Zasilacz awaryjny sinusPRO 1500 E 12V** jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych etc.

#### Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
  1. **Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
  2. **Przełącznika awaryjnego typu UPS**
  3. **Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)**
  4. **Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

#### Co wyróżnia zasilacz awaryjny sinusPRO 1500 E 12V na tle innych urządzeń?

- Zasilacz awaryjny typu czysty **SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilac urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

#### DANE TECHNICZNE

- Moc całkowita (chwilowa):1500VA
- Moc stała:1050W
- Napięcie wejściowe:170-270VAC
- Napięcie wyjściowe:230VAC±1% w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
- Napięcie akumulatora:12VDC
- Napięcie ładowania (sieć):13,8V±0,5V
- Maks. prąd ładowania:20A
- Sprawność:ponad 92%
- Częstotliwość:50/60Hz+-1Hz
- Przebieg napięcia:Sinusoidalny

- Zabezpieczenia pełne:Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
- Temperatura pracy:0-40°C
- Wymiary:220x335x230mm
- Waga:11,2kg

#### GWARANCJA PRODUCENTA 2 LATA

#### Orientacyjny czas pracy na akumulatorze\*:

| -            | 50W                | 100W              | 180W               | 270W               |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>18Ah</b>  | 4 godz.            | 2 godz.           | 1 godz.<br>10min.  | 45 min.            |
| <b>33Ah</b>  | 7 godz.<br>15min.  | 3 godz.<br>45min. | 2 godz.            | 1 godz. 20<br>min. |
| <b>40Ah</b>  | 9 godz.            | 4 godz.<br>30min. | 2 godz. 35<br>min. | 1 godz. 45<br>min. |
| <b>55Ah</b>  | 12 godz.<br>15min. | 6 godz.<br>7min.  | 3 godz. 30<br>min. | 2 godz.<br>20min.  |
| <b>70Ah</b>  | 14 godz.<br>30min. | 7 godz.<br>15min. | 4 godz. 10<br>min. | 2 godz. 45<br>min. |
| <b>100Ah</b> | 22 godz.<br>15min. | 11 godz.<br>7min. | 6 godz. 30<br>min. | 4godz. 20<br>min   |

\*Czas pracy zależy od wydajności i stanu akumulatora. Może znacząco różnić się od przybliżonych wartości w tabeli.

#### Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.