

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornica-volt-polska-ups-pełny-sinus-800w-zasilacz-awaryjny-p-1646.html>



Przetwornica VOLT POLSKA UPS pełny sinus 800W, zasilacz awaryjny

Dostępność

Niedostępny

Opis produktu

PRZETWORNICA VOLT SINUS PRO-800W

Komputerowy zasilacz awaryjny typu jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania komputerów, serwerów i zestawów komputerowych. W przypadku zaniku napięcia sieci 230VAC, przełącza się w tryb pracy z akumulatora, pozwalając kontynuować działanie systemu i zabezpieczając przed utratą danych. W jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC typu (pure sine wave), przełącznika awaryjnego, stabilizatora napięcia i ładowarki akumulatora. pozwala monitorować parametry pracy układu.

Cechą odróżniającą komputerowe zasilacze awaryjne typu sinus od klasycznych prostych przetwornic AC/DC, jest wytwarzanie na wyjściu napięcia przemiennego o przebiegu czysto sinusoidalnym, identycznego jak to w sieci energetycznej. Proste, tanie zasilacze wytwarzają w rzeczywistości napięcie o przebiegu prostokątnym, nazywane czasami błędnie "sinusoidą modyfikowaną" i mogą powodować nieprawidłową pracę wrażliwych, nowoczesnych komputerów lub serwerów z aktywnym układem PFC.

Dzięki tej przetwornicy zabezpieczymy urządzenia przed zanikiem napięcia w sieci elektrycznej. Zasilacz w połączeniu z akumulatorem stanowić będzie źródło zasilania dla każdego podłączonego urządzenia, w przypadku zaniku prądu przełączy się automatycznie na zasilanie z akumulatora, a gdy zasilanie z elektrowni wróci zasilacz automatycznie prześle napięcie na wyjście i naładuje podłączony akumulator.

~~Serialowa~~ posiada solidną obudowę przeznaczoną specjalnie do powieszenia na ścianie, np. w serwerowni czy pomieszczeniu

czytelny wyświetlacz

informujący m.in. o stopniu

obciążenia przetwornicy,

poziomie naładowania

akumulatorów, o wartości

napięcia wejściowego i

wyjściowego, przeciążeniu

przetwornicy, zbyt niskim i

zbyt wysokim napięciu

sieciowym.

Przetwornica z PEŁNYM SINUSEM

Przetwornice Serii SINUS PRO wytwarzają na wyjściu napięcie przemienné o przebiegu sinusoidalnym, czyli identyczny jak w sieci energetycznej.



DANE TECHNICZNE

- Moc: 500W / 800W
- Napięcie akumulatora: 12V
- Zakres napięcia wejściowego (sieć): 140-275 VAC
- Prąd bez obciążenia: 1,2A
- Napięcie wyjściowe: 230V 50Hz
- Czas przełączenia:
- Prostownik: 20A
- Napięcie ładowania: 13,8V±0,5V

DODATKOWE INFORMACJE

- Zabezpieczenie przeciążeniowe: przy obciążeniu 120% IPS automatycznie się wyłącza
- Zabezpieczenie przed zwarcie: (automatyczne wyłączenie)
- Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Temperatura:-15-45 st. C
- Wymiary:285x140x355
- Waga: 6 Kg
- Przetowornica nie posiada wbudowanego akumulatora!

GWARANCJA PRODUCENTA 2 LATA

Orientacyjny czas pracy na akumulatorze*:

-	50W	100W	180W	270W
18Ah	4 godz.	2 godz.	1 godz. 10min.	45 min.
33Ah	7 godz. 15min.	3 godz. 45min.	2 godz.	1 godz. 20 min.
40Ah	9 godz.	4 godz.	2 godz. 35	1 godz. 45

-	50W	100W	180W	270W
		30min.	min.	min.
55Ah	12 godz. 15min.	6 godz. 7min.	3 godz. 30 min.	2 godz. 20min.
70Ah	14 godz. 30min.	7 godz. 15min.	4 godz. 10 min.	2 godz. 45 min.
100Ah	22 godz. 15min.	11 godz. 7min.	6 godz. 30 min.	4godz. 20 min

*Czas pracy zależy od wydajności i stanu akumulatora. Może znacząco różnić się od przybliżonych wartości w tabeli.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.