

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornik-garmin-gt41-tm-clearvu-sidevu-p-1948.html>



Przetwornik Garmin GT41-TM - ClearVu, SideVu

Cena brutto	3 200,00 zł
Cena netto	2 601,63 zł
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Producent	Garmin

Opis produktu

Przetwornik Garmin GT41-TM

Dzięki temu montowanemu na kadłubie przetwornikowi można uzyskać niesamowicie wyraźny obraz sonarowy obiektów, struktur i ryb, które przepływają pod łodzią. Tradycyjny sonar i przetwornik CHIRP DownVü/SideVü zostały zoptymalizowane do wydajnego penetrowania głębin w trudnych warunkach.

Przetworniki CHIRP DownVü/SideVü mają moc 500 W każdy (1500 W łącznej mocy) i działają z częstotliwością 260/455 kHz. Z kolei tradycyjny sonar zapewnia moc 600 W i działa z częstotliwością 50/200 kHz. Urządzenie ma wbudowany czujnik temperatury o krótkim czasie reakcji i jest przeznaczone do montażu na kadłubie o podobieniu 25 stopni.

Model GT41-TM zawiera 12-stykowy przetwornik z nożką ze stali nierdzewnej, blok korekcyjny, płytę i tuleje izolacyjne, sprzęt montażowy oraz instrukcje dotyczące instalacji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia łodzi.

Pasuje do modeli : (72SV, 92SV)

Dane techniczne:

Częstotliwość	Traditional (50/200 kHz); ClearVü/SideVü CHIRP 260 kHz (245-275 kHz) & 455 kHz (445-465 kHz)
Moc	Traditional 600 W; ClearVü/SideVü 500 W
Szerokość wiązki	Traditional (40/10); ClearVü/SideVü (2.0 @ 260 kHz) & (1.4 @ 455 kHz)
Maksymalna głębokość	Traditional: 1,500 ft.; ClearVü: 1,000 ft.; SideVü: 750 ft.
Głębokość/prędkość/temperatura	Głębokość i Temperatura
Liczba styków	12-pin
Długość przewodu	5 ft. + 30 ft. y-extension cable
Zgodne kąty podobienia/pawęży	Up to 25° deadrise

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.