

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornik-garmin-gt50m-tm-chirp-clearvu-sidevu-p-1955.html>



Przetwornik Garmin GT50M-TM CHIRP ClearVu SideVu

Cena brutto	2 000,00 zł
Cena netto	1 626,02 zł
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Producent	Garmin

Opis produktu

Przetwornik Garmin GT50M-TM

Dzięki temu montowanemu na pawęży przetwornikowi można uzyskać niesamowicie wyraźny obraz sonarowy obiektów, struktur i ryb, które przepływają pod łodzią. Przetwornik tradycyjny oraz CHIRP i CHIRP DownVü/SideVü zostały zoptymalizowane, aby zapewniały wyraźniejsze obrazy z mniejszych głębokości.

Przetworniki CHIRP DownVü/SideVü mają moc 500 W każdy (1500 W łącznej mocy) i działają z częstotliwością 455/800 kHz. Z kolei tradycyjny sonar CHIRP zapewnia moc 300 W i działa w środkowym zakresie częstotliwości 80-160 kHz technologii CHIRP. W urządzenie wbudowany jest także czujnik temperatury o krótkim czasie reakcji.

Model GT50M-TM zawiera 12-stykowy przetwornik, sprzęt montażowy oraz instrukcje dotyczące instalacji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia łodzi.

Pasuje do modeli: (GPSMAP 7400xsv, GSD25)

Dane techniczne:

Częstotliwość	CHIRP Mid-band (80-160 kHz); ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485 kHz) & 800 kHz (790-850 kHz)
Moc	CHIRP Traditional 300 W; ClearVü/SideVü 500 W
Szerokość wiązki	CHIRP Traditional (26-15); ClearVü/SideVü (1.1 @ 455 kHz) & (0.7 @ 800 kHz)
Maksymalna głębokość	Traditional: 1,500 ft.; ClearVü: 750 ft.; SideVü: 500 ft.
Głębokość/prędkość/temperatura	Depth and Temperature
Liczba styków	12-pin
Długość przewodu	30 ft.
Zgodne kąty podoblenia/pawęży	0°-70° degree transom

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.