

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornik-garmin-panoptix-livescope-system-livescope-gls10-lvs32-p-2197.html>



Przetwornik Garmin Panoptix LiveScope™ System (Livescope GLS10 + LVS32)

Cena brutto	6 100,00 zł
Cena netto	4 959,35 zł
Cena poprzednia	9 000,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Garmin

Opis produktu

Kupując echosondę w **SONARsklep.pl** otrzymujesz **GRATIS wsparcie techniczne!!!** Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.

Echosonda skanująca Panoptix™

- Dzięki echosondzie skanującej możesz obserwować w czasie rzeczywistym bardzo szczegółowy, łatwy do zinterpretowania obraz obiektów, przynęty i ryb znajdujących się pod łodzią i w jej otoczeniu - nawet gdy łódź się nie porusza
- Łatwo dostosuj przetwornik do swojej techniki łowienia — wystarczy, że skierujesz go do przodu, aby zobaczyć, co się dzieje wokół łodzi, lub w dół, aby zobaczyć, co znajduje się bezpośrednio pod łodzią
- Echosonda daje niesamowicie ostry obraz w czasie rzeczywistym, mając zasięg do 61 m pionowo w dół i do przodu
- Dzięki systemowi AHRS obraz na ekranie plotera nawigacyjnego w widoku echosondy jest niezwykle stabilny nawet w trudnych warunkach
- Łatwe w użyciu złącze Garmin Marine Network typu plug-and-play ułatwia instalację i bezproblemową integrację ze zgodnym ploterem nawigacyjnym Garmin

Jest dla nas jasne, że to najbardziej niesamowita technologia echosondy jaką kiedykolwiek stworzono, a łowienie ryb będzie zupełnie inne niż wcześniej. Panoptix LiveScope to echosonda do skanowania w czasie rzeczywistym. Zobaczysz na żywo łatwe do zinterpretowania obrazy z echosondy, w tym podgląd ryb wokół określonych struktur. Możesz nawet zobaczyć swoją przynętę podczas jej ściągania. Co więcej, łódź wcale nie musi się poruszać, a obraz jest tak wyrazisty i precyzyjny, że po niedługim czasie będziesz nawet w stanie odróżnić gatunki ryb!

Dwa tryby w jednym przetworniku

Otrzymujesz oba tryby LiveScope™ z wiązką w dół i LiveScope™ z wiązką do przodu w jednym przetworniku. Dzięki nim z łatwością dostosujesz tryb pracy przetwornika do techniki łowienia. Aby uzyskać niezwykle wyraźny obraz obiektów i pływających ryb wokół łodzi, użyj trybu LiveScope z wiązką do przodu. Natomiast aby uzyskać obraz obszaru pod łodzią, użyj trybu LiveScope z wiązką w dół. Widok automatycznie aktualizuje się na Twoim [ze zgodnym ploterem nawigacyjnym Garmin](#). System stabilizacji AHRS świetnie sprawdza się nawet w trudnych warunkach.

Panoptix LiveScope z wiązką w dół

Tryb LiveScope z wiązką w dół pozwala zobaczyć na żywo łatwe do zinterpretowania obrazy z echosondy skanującej obiekty i ryby pod łodzią z dużą dokładnością – do 61 metrów – nawet gdy łódź się nie porusza.

Panoptix z wiązką w przód

Tryb LiveScope z wiązką w przód jest doskonałym rozwiązaniem do tropienia i wyśledzenia ryb, zanim jeszcze zarzucisz wędkę. Zobacz bardzo szczegółowe i łatwe do zinterpretowania obrazy wyświetlane na żywo przez echosondę skanującą obiekty i ryby dookoła Twojej łodzi – do 61 metrów – nawet gdy łódź się nie porusza.

Echosonda skanująca Panoptix LiveScope zawiera kompaktową czarną skrzynkę echosondy GLS 10 z przetwornikiem LVS32 i łatwym w użyciu złączem plug-and-play Garmin Marine Network, co ułatwia instalację i bezproblemową integrację z ze zgodnym ploterem nawigacyjnym Garmin. Użyj przetwornika jako dodatkowego źródła sygnału echosondy tradycyjnej i ClearVü, aby zobaczyć wcześniejsze obrazy obiektów i ryb pod łodzią.

Ogólne

Wymiary fizyczne	Czarna skrzynka echosondy GLS 10: 24,5 × 14,9 × 6,5 cm, przetwornik LVS32: 13,7 × 9,7 × 4,6 cm
Masa	Czarna skrzynka echosondy GLS 10: 2,0 kg, przetwornik LVS32: 0,9 kg
Klasa wodoszczelności	IPX7
Porty Garmin Marine Network	1 (złączka)
Zakres temperatur	Zakres temperatury roboczej: od 15°C to 70°C; urządzenie nie działa poniżej -40°C i powyżej 85°C

Funkcje i dane techniczne sonaru

Obsługiwane częstotliwości	530–1100 kHz
Moc transmisji	500 W
Maksymalna głębokość	Zasięg do przodu i w dół: 61,0 m
Moc wejściowa	10–32 V
Zużycie energii	Typowo 21 W; maks. 58 W
Bezpiecznik	7,5 A

PRODUKTY KOMPATYBILNE Z PRZETWORNIKIEM PANOPTIX

	PANOPTIX ALL-SEEING SONAR	PANOPTIX LIVESCOPE SYSTEM	PANOPTIX LIVESCOPE LVS12
SERIA GPSMAP® 8400/8600	✓	✓	✓
SERIA GPSMAP 702/902/1202 PLUS	✓	✓	
SERIA GPSMAP 7400/7600	✓	✓	
SERIA GPSMAP 1202/1202XSV TOUCH	✓	✓	
SERIA GPSMAP 1002/1202	✓	✓	
SERIA GPSMAP 702/902	✓	✓	
SERIA GPSMAP 701/800/1000*	✓		
PLOTERY SERII GPSMAP 8000*	✓		
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE SERII ECHOMAP™ UHD 70/90	✓	✓	
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE SERII ECHOMAP ULTRA	✓	✓	✓
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE SERII ECHOMAP PLUS 70CV/70SV/90SV	✓	✓	
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE SERII ECHOMAP CHIRP 70CV/70SV/90SV	✓		

*Urządzenie nie jest kompatybilne z Panoptix PS22

W pudełku:

Czarna skrzynka Live Scope GLS 10
 Przetwornik Panoptix LVS32
 Uchwyt do montażu na korpusie silnika zaburtowego
 Uchwyt do montażu na wale silnika zaburtowego
 Uchwyt pawężowy
 Przewód do ładowania i przesyłu danych
 Dwumetrowy przewód sieciowy Garmin Marine Network i mała złączka
 Sieciowy przewód adaptacyjny
 Elementy montażowe

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.