

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornik-garmin-panoptix-ps30-down-p-1941.html>


Przetwornik Garmin Panoptix PS30 Down

Cena brutto	6 200,00 zł
Cena netto	5 040,65 zł
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Producent	Garmin

Opis produktu

Przetwornik Garmin Panoptix PS30 Down

Przetwornik dolny Panoptix umożliwia obserwowanie w czasie rzeczywistym małych i dużych ryb pływających pod łodzią — nawet wtedy, gdy łódź się nie porusza. Urządzenie zapewnia 3 pomocne widoki: LiveVü Down, RealVü 3D Down i RealVü 3D Historical.




LIVEVÜ z wiązką w dół

Zapewnia ruchomy obraz sonarowy wyświetlany w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zobaczyć ryby pływające w kierunku łodzi lub oddalające się od niej. Pozwala również obserwować małe i duże ryby pływające wokół łodzi, a nawet przynętę.


REALVÜ 3D z wiązką w dół

Służy do wyświetlania trójwymiarowego obrazu tego, co znajduje się wokół łodzi nawet wtedy, gdy łódź się nie porusza. Wyświetla historię tylko 1 przeszukiwania.



REALVÜ 3D z trybem archiwalnym

Służy do poszukiwania ryb podczas ruchu łodzi. Pokazuje w widoku 3D cały słup wody (od dna do powierzchni), nad którym przepływa łódź i wszystkie znajdujące się tam ryby.



Firma Garmin jako pierwsza umożliwia korzystanie z obrazów sonaru Panoptix na łodzi. Zapewniający szerokie pole widzenia sonar Panoptix jest zupełnie inny niż wszystkie urządzenia wykorzystywane na wodzie. Daje możliwość zobaczenia wszystkiego wokół łodzi w czasie rzeczywistym. Pozwala obserwować ryby w trybie 3D. Można zobaczyć przynętę podczas jej zarzucania oraz wciągania do łodzi i w czasie rzeczywistym obserwować ryby pływające przed i pod łodzią. Można też zobaczyć ryby podążające za przynętą. Aby naprawdę docenić przetwornik Panoptix, trzeba to wszystko zobaczyć. Do urządzenia dołączony jest zestaw do montażu przetwornika na pawęży.

Dane techniczne:

Częstotliwość	417 kHz
Moc	144 W
Szerokość wiązki	RealVü 3D: 90°x120°; LiveVü: adjustable 10°-40°x90°
Maksymalna głębokość	300 ft.
Głębokość/prędkość/temperatura	Depth
Liczba styków	Ethernet
Długość przewodu	Power Cable: 15 ft.; Ethernet Cable: 30 ft.
Zgodne kąty podoblenia/pawęży	0°-70° transom

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.