

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornik-garmin-panoptix-ps31-forward-p-1942.html>



Przetwornik Garmin Panoptix PS31 Forward

Cena brutto **6 200,00 zł**

Cena netto **5 040,65 zł**


Dostępność **⚠ Na zamówienie**

Producent **Garmin**

Opis produktu

Przetwornik Garmin Panoptix PS31 Forward

Dzięki przedniemu przetwornikowi Panoptix można w czasie rzeczywistym obserwować dno, obiekty i ryby znajdujące przed łodzią — nawet wtedy, gdy łódź się nie porusza. Urządzenie zapewnia 2 pomocne widoki: LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.




LIVEVÜ z wiązką do przodu

Aktualizuje cały widok jednym sygnałem oraz wyświetla ruchome obrazy sonarowe wyświetlane w czasie rzeczywistym, dzięki którym można uzyskać efekt przypominający podgląd „na żywo”. Dzięki temu można zobaczyć ryby płynące w kierunku łodzi lub oddalające się od niej. Pozwala również obserwować małe i duże ryby pływające wokół łodzi, a nawet przynętę podczas wciągania jej na pokład.

REALVÜ 3D z wiązką do przodu

Aktualizuje wycinek przestrzeni 3D przy każdym sygnale i w ciągu 1–4 sekund aktualizuje całą tę przestrzeń. Pozwala on obserwować dno oraz ryby płynące w kierunku łodzi w słupie wody przed łodzią. Historia przeszukiwania widoczna na ekranie jest wynikiem jednego przeszukiwania do przodu.



Firma Garmin jako pierwsza umożliwia korzystanie z obrazów sonaru Panoptix na łodzi. Zapewniający szerokie pole widzenia sonar Panoptix jest zupełnie inny niż wszystkie urządzenia wykorzystywane na wodzie. Daje możliwość zobaczenia

wszystkiego wokół łodzi w czasie rzeczywistym. Pozwala obserwować ryby w trybie 3D. Można zobaczyć przynętę podczas jej zarzucania oraz wciągania do łodzi i w czasie rzeczywistym obserwować ryby pływające przed i pod łodzią. Można też zobaczyć ryby podążające za przynętą. Aby naprawdę docenić przetwornik Panoptix, trzeba to wszystko zobaczyć. Do urządzenia dołączony jest zestaw do montażu przetwornika na pawęży.

Dane techniczne:	
Częstotliwość	417 kHz
Moc	144 W
Szerokość wiązki	RealVü 3D: 60°x120°; FrontVü: Adjustable 5°-20°x90°; LiveVü: Adjustable 10°-40°x90°
Maksymalna głębokość	300 ft. Down; 300 ft. Forward
Głębokość/prędkość/temperatura	Depth
Liczba styków	Ethernet
Długość przewodu	Power Cable: 15 ft.; Ethernet Cable: 30 ft.
Zgodne kąty podoblenia/pawęży	0°-70° transom

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.