

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornik-garmin-panoptix-ps60-down-th-p-1946.html>

Przetwornik Garmin Panoptix PS60 Down TH

Cena brutto

15 500,00 zł

Cena netto

12 601,63 zł

Dostępność

⚠ Na zamówienie


Producent

Garmin

Opis produktu


Przetwornik Garmin Panoptix PS60 Down

Przetwornik kadłubowy Panoptix z wiązką skierowaną w dół (Down) umożliwia obserwowanie w czasie rzeczywistym małych i dużych ryb pływających pod łodzią — nawet wtedy, gdy łódź się nie porusza. Urządzenie zapewnia 3 pomocne widoki: LiveVü Down, RealVü 3D Down i RealVü 3D z trybem archiwalnym.




LIVEVÜ z wiązką w dół

Zapewnia ruchomy obraz sonarowy wyświetlany w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zobaczyć ryby pływające w kierunku łodzi lub oddalające się od niej. Pozwala również obserwować małe i duże ryby pływające wokół łodzi, a nawet przynętę.



REALVÜ 3D z wiązką w dół

Służy do wyświetlania trójwymiarowego obrazu tego, co znajduje się wokół łodzi nawet wtedy, gdy łódź się nie porusza. Wyświetla historię tylko 1 przeszukiwania.



REALVÜ 3D z trybem archiwalnym

Służy do poszukiwania ryb podczas ruchu łodzi. Pokazuje w widoku 3D cały słup wody (od dna do powierzchni), nad którym przepływa łódź i wszystkie znajdujące się tam ryby.

Firma Garmin jako pierwsza umożliwia korzystanie z obrazowania sonaru Panoptix na łodzi. Zapewniający szerokie pole widzenia sonar Panoptix jest zupełnie inny niż wszystkie urządzenia wykorzystywane na wodzie. Daje możliwość obserwacji wszystkiego wokół łodzi w czasie rzeczywistym. Pozwala zobaczyć ryby w słupie wody w widoku 3D. Można nawet na bieżąco obserwować przynętę podczas zarzucania jej do wody oraz wciągania jej na pokład, a także ryby pływające przed kadłubem lub pod nim. Widoczne jest również, jak ryby podążają za ciągniętą zanętą. Jednak aby naprawdę docenić przetwornik Panoptix, trzeba go zobaczyć. W zestawie przetwornik kadłubowy Panoptix Down, sprzęt montażowy i blok korekcyjny.

Dane techniczne:

Częstotliwość	417 kHz
Moc	144 W
Szerokość wiązki	RealVü 3D: 90°x120°; LiveVü: Adjustable 10°-40°x90°
Maksymalna głębokość	300 ft.
Głębokość/prędkość/temperatura	Depth
Liczba styków	Ethernet
Długość przewodu	Power Cable: 15 ft.; Ethernet Cable: 30 ft.
Zgodne kąty podoblenia/pawęży	Up to 25° deadrise

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.