

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornik-lowrance-active-imaging-3w1-chirp-side-imaging-p-2451.html>



Przetwornik Lowrance Active Imaging 3w1 Chirp Side Imaging

Cena brutto	2 180,00 zł
Cena netto	1 772,36 zł
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Producent	Lowrance

Opis produktu

LOWRANCE ACTIVE IMAGING 3w1

Active Imaging to nowa technologia sonaru skanującego, która zapewnia niezwykle szczegółowy obraz sonaru o wysokiej rozdzielczości bez straty jakiegokolwiek zasięgu.

Przetworniki Active Imaging osiągają to dzięki lepszemu kierowaniu wiązek SideScan, co zwiększa rozdzielczość i poprawia wydajność zasięgu.

- Active Imaging 3-IN-1 łączy w sobie nowy sonar skanujący Active Imaging z tradycyjnym sonarem Medium / High CHIRP dla łatwej instalacji pojedynczego przetwornika,

- Active Imaging działa przy 800 kHz lub 455 kHz przy maksymalnym zasięgu 150 stóp (800 kHz) lub 300 stóp (455 kHz).

Technologia Active Imaging:

- Wykorzystuje najnowsze techniki generowania sygnału sonarowego
- Przetwornik zbudowany jest z polimeru, który reaguje na fale dźwiękowe bliżej wody. Zapewnia to, że żaden sygnał sonaru nie zostanie utracony podczas transmisji lub odbioru.
- Przetwornik zawiera oddzielne elementy sonarowe do nadawania i odbierania SideScan, Oddzielne nadawanie i odbiór pozwala na uzyskanie bardzo szybkiej prędkości pingowania (w zależności od rozdzielczości obrazu). Dodatkowo, te oddzielne elementy skupiają więcej sygnału sonaru na zewnątrz, zwiększając sygnał sonaru na boki i prowadząc do lepszej wydajności zasięgu.

Kluczowe cechy:

- Dzięki zakresowi 800 kHz i możliwościom rozdzielczości użytkownicy nie muszą wybierać między oglądaniem dużej ilości szczegółów lub dużym zasięgiem.
- Przetworniki 3-w-1 łączą w sobie wodący w branży sonar CHIRP z nowymi widokami Side and Down Active Imaging.
- Przetworniki Active Imaging nie wymagają żadnych modułów ani dodatkowego sprzętu do użytku z wyświetlaczami nowej generacji.

Parametry:

- Temperatura pracy: -15 ° C do + 55 ° C (+ 5 ° F do + 131 ° F)
- Temperatura przechowywania: -30 ° C do + 70 ° C (-22 ° F do + 158 ° F)
- Długość kabla 7,6 m (25 stóp)
- Złącze 9 pin

Przetwornik:

- Wyjście tradycyjne, obrazowanie SideScan, obrazowanie DownScan i temperatura.
- Częstotliwość tradycyjna: 200 kHz / wysoka: Chirp 83 kHz / średnia Chirp, SideScan: 455 kHz, 800 kHz

-
- Maksymalna głębokość:
 - Sonar: 305 m (1000 stóp) przy 200 kHz / Wysoki Chirp; 83 kHz / Średni Chirp; DownScan: 91 m (300 stóp); SideScan: 91 m (300 stóp) w zasięgu 455 kHz, 46 m (150ft) zasięg boczny przy 800 kHz.

Prędkość robocza:

- Sonar: 48 węzłów (55 mph);
- DownScan i SideScan: 9 węzłów (10 mph).

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.