

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/skyrc-bd200-rozladowywarka-i-tester-akumulatorow-200w-30a-p-2025.html>



SkyRC BD200 Rozładowywarka i Tester akumulatorów 200W / 30A

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Dostępność	✖ Niedostępny
Producent	SKYRC

Opis produktu

SkyRC BD200 Rozładowywarka i Tester akumulatorów 200W / 30A

Rozładowanie i analizator baterii

Wyświetla napięcie akumulatora w czasie rzeczywistym, pojemność rozładowania i prąd rozładowania. Może testować pojemność baterii. Oszczędza czas, gdy użytkownik chce przechowywać baterie o dużej pojemności.

Mocna, solidna, prosta

BD200 to potężne urządzenie rozładowujące, które pozwala użytkownikowi rozładować baterię do 30 amperów lub 200 watów, a także mierzy i porównuje wydajność akumulatorów. BD200 pozwala na precyzyjny pomiar pojemności akumulatora. BD200 to znacznie więcej niż zwykła rozładowywarka baterii lub tester obciążenia baterii. Będzie testować praktycznie każdy typ lub rozmiar baterii oraz liczbę ogniw do 35 woltów. Małe wymiary, wbudowany system chłodzenia o wysokiej wydajności, wykorzystuje folie MOS znanej marki IXYS, aby mieć pewność, że będzie rozładowywał z mocą 200 watów w sposób ciągły.

Efektywny system chłodzenia

Pojedynczy duży wentylator, który przepycha powietrze w dół przez aluminiowy radiator. Gdy powietrze przechodzi pionowo przez radiator, pochłania ciepło i je przenosi. To sprawia, że szybkość rozładowania BD200 przy 200 watów jest ciągle możliwa.

Prosta i intuicyjna obsługa

Obrotowe pokrętko, czytelny cyfrowy wyświetlacz LED, zapewnia bardziej przejrzyste informacje.

Może testować praktycznie każdy typ i rozmiar akumulatora

BD200 to rozładowywarka która sprostą praktycznie każdemu rodzajowi akumulatora, dopuszczalne zakresy napięcia od 5,40 V do 35,00 V.

Zestaw zawiera:

- 1. Rozładowywarka SkyRC BD200
- 2. Kabel rozładowujący ze złączem XT60
- 3. Instrukcja obsługi w języku angielskim

Specyfikacja:

Dopuszczalne napięcie akumulatora	5.40-35.00V
Alarm niskiego napięcia	<5.2V
Alarm zbyt wysokiego napięcia	>35V
Maks. moc rozładowania	200W
Zakres prądu rozładowania	0.01A-30.00A
Pobór prądu w trybie uśpienia	<100uA
Standby Current	≤35mA
Dokładność wskazań natężenia prądu	0.01-10.00A ±60mA
	10.00-30.00A ±2%
Dokładność wskazań napięcia	5.4-10V ±60mV
	10-20V ±120mV
	20-35V ±160mV
Dokładność wskazań pojemności	±3%
Waga	858g
Wymiary	36.6x104.8x96mm

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.