

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/torqueedo-cruise-30-r-sl-pod-sterociag-p-2504.html>



TORQEEDO CRUISE 3.0 R S/L pod sterociąg

Cena brutto	18 000,00 zł
Cena netto	14 634,15 zł
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Producent	Torqueedo

Opis produktu

CRUISE 3.0 R S/L



Nowe modele Cruise 3.0 zostały ulepszone, aby sprostać wymagającym wyzwaniom codziennego użytku komercyjnego; dzięki czemu są gotowe do stawienia czoła najtrudniejszym warunkom środowiskowym, na przykład z pontonami i żaglówkami do 3 ton. To sprawia, że Cruise jest jeszcze bardziej wytrzymały na mieliznę i jeszcze lepiej chroniony przed korozją podczas intensywnego użytkowania w słonej wodzie. Cruise 3.0 jest porównywalny z silnikiem zaburtowym benzynowym o mocy 6 KM i można go łatwo zamontować na łodzi za pomocą kilku narzędzi, niezależnie od tego, czy jest to wersja z pilotem, czy z rumplem. Do pracy należy zapewnić zasilanie z co najmniej jednej baterii litowej (Power 24-3500) lub z baterii ołowiowych (ołowiowo-żelowych lub AGM).

Zalety modeli Cruise

- Wysokowydajny silnik zaburtowy o mocy wejściowej 3000 W, odpowiednik silnika zaburtowego benzynowego o mocy 6 KM.
- Wszystkie modele Cruise nadają się do pontonów i innych małych łodzi.
- Polecamy Cruise 3.0 do pontonów i żaglówek do 3 ton.
- Opcjonalnie złącze zdalnego sterowania.
- Wytrzymały aluminiowy korpus ze zintegrowaną płetwą – wyjątkowo wytrzymały, nawet podczas poruszania się na mieliznie.
- Pierścienie uszczelniające wał zamontowane w osłoniętym obszarze po wewnętrznej stronie korpusu.

-
- Najwyższej jakości aluminium odporne na wodę morską zapewnia długą żywotność, nawet w najtrudniejszych warunkach.
 - Bezsmarowe polimerowe łożyska ślizgowe chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi przez żyłki wędkarskie lub zanieczyszczenia i zapewniają ulepszone mechaniczne podparcie wału napędowego – odporne na zużycie i bezobsługowe.
 - Kompleksowa galwaniczna ochrona przed korozją poprzez staranne dopasowanie wszystkich materiałów oraz drobiazgową izolację materiałów o różnych właściwościach elektrochemicznych.
 - Wszystko jest wodoodporne do min IP67.

Dane techniczne:

Moc wejściowa w watach - 3000
Moc napędowa w watach - 1530
Porównywalne silniki zaburtowe benzynowe (moc napędowa) - 6HP
Porównywalne silniki zaburtowe benzynowe (ciąg) - 8HP
Maksymalna sprawność całkowita w % - 51
Ciąg statyczny w lbs - 142
Napięcie nominalne - 24V
Waga całkowita w kg - 18.9 (S) / 19.4 (L)
Długość kolumny w cm - 62.5 (S) / 75.5 (L)
Maksymalna prędkość śmigła w obr/min - 1100
TorqLink - NIE
Kąt pochyleń - 61,3°
Zintegrowany komputer pokładowy - TAK
Bezstopniowa regy do prulacja obrotów do przodu/do tyłu
Zasilanie: Torqeedo Power 24-3500 (2106-00) lub 2x akumulator żelowy/AGM ok.120Ah

Wyposażenie:

Silnik , połączenie ze zdalnym sterowaniem(S: 4.4m L: 4.3m, 35 mm²), w tym wyłącznik główny i śmigło B 12 x 10,5 WDR,

UWAGA: manetka do zakupu osobno zalecana: [manetka Travel, Ultralight and Cruise Models without TorqLink \(1918-00\)](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kolumny: S , L (+ 1 000,00 zł)

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.